

KOMFORT A ÚSPORA S MODERNÝMI TERMOSTATMI

Pripravte sa na túto vykurovaciu sezónu a užite si komfortné teplo, ktoré sa prispôsobí vašim potrebám. Naše termostaty šetria energiu aj vaše peniaze – ovládanie kúrenia nebolo nikdy jednoduchšie.



EMOS®

A brand of  legrand®



Obecné číslo	P56160T	P5614	P56211	P56201UF	P5685	P5686	P5683	P5684	P5681	P5682
Typ termostatu	bezdrôtový s OpenTherm komunikáciou	bezdrôtový manuálny	bezdrôtový	drôtový pre podlahové vykurovanie	drôtový príložný, s kapilárovým čidlom	drôtový príložný, s kapilárovým čidlom	príložný	príložný s kapilárovým čidlom	príložný	príložný s kapilárovým čidlom
Druh regulácie	vykurovací a chladiaci systém	vykurovací a chladiaci systém	vykurovací a chladiaci systém	vykurovací systém	vykurovací a chladiaci systém	vykurovací a chladiaci systém	vykurovací a chladiaci systém	vykurovací a chladiaci systém	vykurovací a chladiaci systém	vykurovací a chladiaci systém
Počet programov	užívateľsky nastaviteľný program	-	užívateľsky nastaviteľná teplota (6× za deň)	užívateľsky nastaviteľná teplota (6× za deň)	-	-	-	-	-	-
Typ nastavenia teploty	6 teplotných zmien denne	manuálne	6 teplotných zmien denne	6 teplotných zmien denne	manuálne	manuálne	manuálne	manuálne	manuálne	manuálne
Nastavenie teploty	5 °C až 35 °C, rozlíšenie 0,5 °C	5 °C až 35 °C, rozlíšenie 0,5 °C	5 °C až 35 °C, po 0,5 °C	1 °C až 70 °C, po 0,5 °C	0 °C až 90 °C, rozlíšenie 5 °C	5 °C až 80 °C, po 0,1 °C	5 °C až 80 °C, rozlíšenie 0,1 °C	5 °C až 90 °C, rozlíšenie 0,1 °C	0 °C až 90 °C	0 °C až 90 °C
Nastaviteľný rozptyl teploty	0,2 °C až 2 °C, po 0,1 °C	0,2 °C	0,2 °C až 2 °C, rozlíšenie 0,1 °C	vnútorné čidlo: 0,5 °C až 2,5 °C, rozlíšenie 0,5 °C; podlahové čidlo: 1 °C až 9 °C, rozlíšenie 1 °C	-	0,1 °C až 15 °C, po 0,1 °C	0,1 °C až 15 °C, po 0,1 °C	0,1 °C až 15 °C, po 0,1 °C	-	-
Funkcia ON/OFF	áno	áno	áno	áno	-	áno	áno	áno	-	-
Funkcia prázdniny	áno	-	áno	áno	-	-	-	-	-	-
Spínanie	napätové 230 V / beznapätové	napätové 230 V / beznapätové	230 V AC alebo beznapätové	napätové 230 V AC, 50 Hz	napätové 230 V/400 V	napätové 230 V AC, 50 Hz	napätové 230 V	napätové 230 V	napätové 230 V/400 V	napätové 230 V/400 V
Spínaná záťaž	10 A odporovo, 4 A indukívne	16 A odporovo, 4 A indukívne	16 A odporovo, 4 A indukívne	16 A odporovo	16/4 A odporovo, 6/1 A indukívne	5 A odporovo, 1,5 A indukívne	5 A odporovo, 1,5 A indukívne	5 A odporovo, 1,5 A indukívne	16/6 A odporovo, 4/1 A indukívne	16/6 A odporovo, 4/1 A indukívne
Napájanie	230 V (prijímač) / 2× 1,5 V AA (vysielateľ)	230 V (prijímač) / 2× 1,5 V AAA (vysielateľ)	5 V USB adaptér (vysielateľ) / 230 V AC (prijímač)	230 V AC	230 V, 400 V AC	230 V AC	230 V	230 V	230 V, 400 V	230 V, 400 V
Ďalšie funkcie	OpenTherm & relé výstup, lock funkcia, podsvietený displej, dosah 80 m	ochrana proti zamrznutiu, podsvietený displej, dosah 100 m	ochrana proti zamrznutiu, kalibrácia teploty, spínanie na základe GPS polohy	ochrana proti zamrznutiu, kalibrácia teploty, spínanie na základe GPS polohy	-	-	displej s nastavenou/aktuálnou teplotou, LED indikácia zopnutiatermostatu, ON/OFF funkcie	displej s nastavenou/aktuálnou teplotou, LED indikácia zopnutiatermostatu, ON/OFF funkcie	-	-